

Kanaleinbaugerät schmal

AD50S2SS1FA

| Kategorie | Einheit | Wert |
|-------------------------------|-------------------|------------------|
| Kälteleistung nom. (min/max) | kW | 5,0(1,8-6,0) |
| Heizleistung nom. (min/max) | kW | 5,5(2,0-6,2) |
| Kältemittel | - | R32 |
| Kältemittelinhalt | kg | - |
| Leitungslänge (gesamt) | m | - |
| Höhendifferenz IG/AG | m | - |
| Leitungslänge (vorbefüllt) | m | - |
| Kältemittelnachfüllmenge | g/m | - |
| Einspritzleitung | mm | 1/4" |
| Saugleitung | mm | 1/2" |
| Luftvolumenstrom | m ³ /h | 900/750/600 |
| Schalldruckpegel (min/max) | dB(A) | 32 / 36 |
| Schalleistungspegel (min/max) | dB(A) | - / 54 |
| Abmessungen (B x T x H) | mm | 1170 x 420 x 185 |
| Gewicht (Produkt) | kg | 22,0 |
| Pressung | Pa | 30 |
| Stromversorgung | Ph/V/Hz | 1/230/50 |
| Einsatzbereich Kühlen | °C | - |
| Einsatzbereich Heizen | °C | - |

