

Außengerät MRV S

AU06IFPERA

| Kategorie | Einheit | Wert |
|-------------------------------|-------------------|------------------|
| Kälteleistung nom. (min/max) | kW | 15,5 (-) |
| Heizleistung nom. (min/max) | kW | 18 (-) |
| Kältemittel | - | R410a |
| Kältemittelinhalt | kg | 4 |
| Leitungslänge (gesamt) | m | 300 |
| Höhendifferenz IG/AG | m | 50 |
| Leitungslänge (vorbefüllt) | m | - |
| Kältemittelnachfüllmenge | g/m | - |
| Einspritzleitung | mm | 3/8" |
| Saugleitung | mm | 5/8" |
| Luftvolumenstrom | m ³ /h | 7.200 |
| Schalldruckpegel (min/max) | dB(A) | - / 53 |
| Schalleistungspegel (min/max) | dB(A) | - / 69 |
| Abmessungen (B x T x H) | mm | 950 x 370 x 1340 |
| Gewicht (Produkt) | kg | 115,0 |
| Betriebsstrom | A | 3,6 |
| Stromversorgung | Ph/V/Hz | 3/400/50 |
| Einsatzbereich Kühlen | °C | - 15 bis 48 |
| Einsatzbereich Heizen | °C | - 20 bis 27 |

