



Le plus petit modèle du marché: non seulement compact, mais également silencieux et économique. Disponible en deux puissances de 3,6 kW et 5,3 kW en version froid seul uniquement. Il s'installe facilement dans un meuble ou sous un évier dans la cuisine, dans la salle de bains ou tout autre espace libre réduit.



Das kleinste Modell auf dem Markt, nicht nur kompakt, sondern auch leise und wirtschaftlich. Erhältlich in zwei Größen von 3,6 kW und 5,3 kW in der Version nur Kühlung. Einfach in einem Schrank oder unter der Spüle in der Küche, im Bad oder in jedem anderen kleinen ungenutzten Raum zu installieren.

PICCOLO MONOSPLIT

UNITÉ DE CONDENSATION EAU/AIR COMPACTE ET INVISIBLE
VERDECKTE KOMPAKT-KONDENSATOREINHEIT "WASSER-LUFT"



Unité murale
Wandgerät



Télécommande incluse
Inklusive Fernbedienung



PICCOLO 12 | PICCOLO 18

Froid seul - Nur kalt

PICCOLO 12

PICCOLO 18

PICCOLO MONOSPLIT

CLIMATISEUR INVISIBLE À UNITÉ DE CONDENSATION À EAU

UNSIHTBARE KONDENSATIONSKLIMAANLAGE

WASSERGEKÜHLT



PICCOLO Monosplit froid seul - nur Kühlung				ENSEMBLE COMPLET - KOMPLETTES SET	
Code Set				PICCOLO 12	PICCOLO 18
Unité intérieure - Innengerät				PIC-12C6(I)	PIC-18C6(I)
Unité de condensation PICCOLO - PICCOLO verflüssigungssatz			Code	PIC-12C	PIC-18C
Alimentation - Stromversorgung			V-Hz-Ph	230-50-1	
Raffreddamento Cooling capacity	Puissance - Leistung	Nominal - Nominell	W/BTU	3600/12000	5300/18000
	Consommation électrique Strohmaufnahme	Nominal - Nominell	W	900	1300
	EER		W/W	4,0	4,08
Classe énergétique - Energieklasse			-	A	
Consommation en veille - Verbrauch im Stand-by			W	0,5	0,5
Pression acoustique - Schalldruck			dB(A)	46	47
Débit d'air de l'unité intérieur - Luftdurchsatz Innengerät			m ³ /h	660/540/460/330	800/720/610/520
Méthode de réglage - Einstellungsmodus			-	Capillaire	
Dimensions (LxPxH) - Abmessungen (TxLxH)			mm	405 x 235 x 432	405 x 235 x 432
Poids - Gewicht			Kg	32	40
Réfrigérant Kältemittel	Type - Typ			R32	
	Charge supplémentaire après précharge Zusätzliche Befüllung über die Vorbeladung hinaus 5 m		gr/m	20	30
Circuit frigorifique Kältetechnische Rohrleitungen	Dimensions - Abmessungen		mm	Ø6,35 - Ø12,70	Ø6,35 - Ø12,70
			pouce	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
	Longueur minimale-maximale avec précharge Mindest- und Maximallänge mit Vorfüllung		mm	2 - 5	
	Dénivelé maximal admissible Maximal zulässiger Höhenunterschied		m	5	
Raccords d'eau - Wasseranschlüsse			pouce	3/8"	1/2"
Pression d'eau minimale - Minimaler Wasserdruck			bar	1	
Consommation d'eau Wasserverbrauch	Climatisation - Klimatisierung		L/h	105	150
Unité intérieure Innengerät	Dimensions (LxPxH) - Abmessungen (TxLxH)		mm	884 x 205 x 298	1003 x 222 x 310
	Poids - Gewicht		Kg	11,5	14,5
	Pression acoustique - Schalldruck		dB(A)	42/39/33/26	46/42/39/36
	Puissance acoustique - Lautstärke		dB(A)	57/53/45/42	58/54/51/48
Limites de fonctionnement Betriebsgrenzen	Environnement intérieur (refroidissement/chauffage) - Innenbereich (Kühlen / Heizen)		°C	16 ~ 31	
	Eau (refroidissement/chauffage) Wasser (Kühlen / Heizen)		°C	8 ~ 20	

Valeur limite de la température de l'eau entrante: 8 °C.

Conditions d'essai de la température de l'eau entrante: 15 °C.
 Refroidissement: int. 27°C B.S.

Grenzwert Wassereingangstemperatur: 8 °C.

Prüfbedingungen Wassereintrittstemperatur: 15 °C.
 Kühlung: Innen 27 °C B.S.