

Si 10 Univers'L

universell einsetzbar

Art.-Nr.
Si10CE03UN23

Dank ihrer speziellen Form kann die neue Si-10 UNIVERS'L sowohl in Neuanlagen als auch als Nachrüstung oder Austausch in bestehende Anlagen montiert werden. Wesentliche Verbesserungen wurden beim Geräuschniveau erzielt und die neue Bauform erleichtert erheblich die Wartung.

- + eine Pumpe für viele Anwendungen als Austauschpumpe für die meisten Kanal-Kondensatpumpen geeignet
- + das Belüftungsventil "Drain Safe" erleichtert die Kondensatableitung
- + niedriges Laufgeräusch: 22 dBA
- + schnelle und einfache Wartung durch transparenten, leicht zu öffnenden Tank
- + Steckerkabel mit Verriegelung



Produktbeschreibung

Max. Fördermenge	20 l/h
Max. Förderhöhe	10 m
Max. Druck	14 m
Isolierklasse	Double insulation
Stromversorgung	230 V ~ 50/60 Hz - 14 W
Betriebsart	100%
Schutzklasse	IPX4
Gewicht	0,4 kg
Verpackungseinheit	12 pieces
Sicherheitskontakt	NC (Öffner) 8 A ohmsche Last - 250 V
Ansteuerung	integrierter Schwimmerschalter

Abmessungen

	Länge	Breite	Höhe
Pumpe	96 mm	44 mm	76 mm
Verpackung	170 mm	160 mm	100 mm

Schaltpunkte

Ein	18 mm
Aus	13 mm
Störmeldung	21 mm

Laufgeräusch

auf 1m gemäß EN ISO 3744 (dBA)

< 22

Lieferumfang

Schwingkolbenpumpe
 integrierter Niveauschalter
 transparenter PVC Schlauch Innen-Ø 6mm - L : 1m, konfektioniert mit
 Belüftungsventil (ACC00216)
 vibrationsdämpfende Montageplatte.
 1,5 m abziehbares Kabel: 2 Adern Stromversorgung, 2 Adern
 Alarmkontakt
 Montagezubehör: 90° Kauschukbogen Ø int. 15mm x L60mm -
 Entlüftungsschlauch Ø int. 4mm x L75m

Pumpentyp

Mini condensate removal pump

Montage

Behind / Inside unit
 Next to unit
 Wall mounted

Produktabbildungen



Anwendung

Air conditioning

Safety standards

CE

RoHS
 and
 WEEE
 directives

Compliant

in

Source URL: <https://sauermanngroup.de/de/product/pump/si10-universl>

inSens