

Neu - Delta Pack 80x60 (Signalweiß)

Schnelle und einfache Montage

Art.-Nr.
DP10CE05UN23

Die Delta Pack 80x60 hat ein neu konzipiertes Winkelstück, das sich durch einfaches Drücken mit dem Finger leicht von Hand öffnen lässt - es ist kein Werkzeug erforderlich. Sein schlichtes Design passt perfekt zu den Wandklimageräten. Im Lieferumfang ist die Si-10 UNIVERS'L mit der neuesten Sauerermann Kolbenpumpen-Technologie enthalten.

- + Neues Winkelstück, das sich schnell anbringen und ausbauen lässt.
- + Optimiertes Design
- + Pumpe mit niedrigem Laufgeräusch: höchstens 22 dBA bei voller Leistung
- + Patentierte Pumpentechnik



Produktbeschreibung

Max. Fördermenge	20 l/h
Max. Förderhöhe	10 m
Max. Druck	14 m
Isolierklasse	Double insulation
Stromversorgung	230V ~ 50/60Hz ~ 14W
Betriebsart	100%
Schutzklasse	IPX4
Gewicht	1,55 kg
Farbe	RAL 9003
Verpackungseinheit	5

Sicherheitskontakt NC (Öffner) 8 A ohmsche Last - 250 V

Ansteuerung integrierter Schwimmerschalter

Motorschutz (therm. Ausschaltpunkt) 115°C (autom. Wiederanlauf)

Abmessungen

	Länge	Breite	Höhe
Kabelkanal	750 mm	80 mm	60 mm
Verpackung	763 mm	225 mm	62 mm
Winkel	130 mm	130 mm	60 mm

Schaltpunkte

Ein	18 mm
Aus	13 mm
Störmeldung	21 mm

Laufgeräusch

auf 1m gemäß EN ISO 3744 (dBA)

<= 22

Lieferumfang

Si-10 UNIVERS'L Schwingkolbenpumpe mit integriertem Schwimmerschalter
transparenter PVC-Schlauch Innen- Ø 6mm - L: 1 m, isoliert auf 800 mm, konfektioniert mit Belüftungsventil Drain Safe
2-teiliger Kanalwinkel
Deckendurchgangsstück
Dichtung zwischen Kanal und Winkel
Gummidichtung zwischen Winkel und Klimagerät
650 mm Gummischlauch - Innen-Ø 15 mm
Belüftungsschlauch
6 Schrauben und Dübel zur Montage von Leitungskanal und Winkelstück
4 Doppeldrahtklemmen Ø 16 mm, 1 Doppeldrahtklemme Ø 6 mm
2-teiliger Kanal 750 mm, 80 x 60 mm

Pumpentyp

Mini condensate removal pump

Montage

Next to unit

Produktabbildungen



Anwendung

Air conditioning

Safety standards

CE
EAC

Ro
HS
and
WE

in

Source URL: <https://sauermanngroup.de/de/node/824197>

