

Leistung  17dba

Max. Durchsatz	Max. Förderhöhe	Max. Saughöhe
5 l/h	5 m	2 m


Die MicroBlue™ kommt ohne weiteres Schall-
dämpfungszubehör aus. Die Pumpe zeichnet sich durch
ihren leisen Betrieb aus. Sie kann in beliebiger
Anordnung eingebaut werden und ist für den
kontinuierlichen Nass- und Trocken- betrieb ausgelegt.
MicroBlue™ ist eine Doppel- spannungspumpe, bei der
bewährte Ther- mistorsensortechnologie zum Einsatz
kommt, um das Risiko festgesetzter oder abgesunkener
Schwimmerschalter zu vermeiden.



Sensoroptionen

MicroBlue™ Pumpe erhältlich mit:

Behältersensor	Leitungssatz	Fascia Frontsatz
X85-001 (HILA-PAKET) X85-002 (FSA-PAKET)	X85-507 (FSA-PAKET)	T18-016



Warum BlueDiamond® ?




Die MicroBlue™ ist die einzige kanalfreie
Pumpe, die Sediment / Trümmer ohne
Filter oder regelmäßige
Wartungsintervalle entfernen kann.



Gleichmäßige Flussrate der MicroBlue™
eliminiert die Notwendigkeit jeglicher Art
von frei schwingenden Rohrleitungen und
geräuschdämpfender Vorrichtungen.

Abmessungen (mm)



Installationsoptionen

Die MicroBlue™ kann in beliebiger
Anordnung in einem Abstand von bis zu 2 m
zur Klimaanlage eingebaut werden.

- 1 Kann im Gehäuse eingebaut werden
- 2 MicroBlue Fascia Frontsatz
- 3 MicroBlue Leitungssatz
- 4 In Deckenhohlraum eingebaut

