

Kanaleinbaugerät Hohe Pressung

ADH200H1ERG

| Kategorie | Einheit | Wert |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| Kälteleistung nom. (min/max) | kW | 20,5(6,2-23,5) |
| Heizleistung nom. (min/max) | kW | 22,8(7,2-24,8) |
| Kältemittel | - | R410A |
| Kältemittelinhalt | kg | - |
| Leitungslänge (gesamt) | m | - |
| Höhendifferenz IG/AG | m | - |
| Leitungslänge (vorbefüllt) | m | - |
| Kältemittelnachfüllmenge | g/m | - |
| Einspritzleitung | mm | 1/2" |
| Saugleitung | mm | 3/4" |
| Luftvolumenstrom | m ³ /h | 4320/3780/3420/3060 |
| Schalldruckpegel (min/max) | dB(A) | 45 / 54 |
| Schalleistungspegel (min/max) | dB(A) | - / 68 |
| Abmessungen (B x T x H) | mm | 1330 x 895 x 500 |
| Gewicht (Produkt) | kg | 96,0 |
| Pressung | Pa | 62-250 |
| Stromversorgung | Ph/V/Hz | 1/230/50 |
| Einsatzbereich Kühlen | °C | - |
| Einsatzbereich Heizen | °C | - |

