

Außengerät R32 Multisplit 9,0 kW Kühlen 10,4 kW Heizen

5U90S2SS2FA

Kategorie	Einheit	Wert
Kälteleistung nom. (min/max)	kW	9,0 (3,2 - 11,5)
Heizleistung nom. (min/max)	kW	10,4 (4,4 - 12,0)
Kältemittel	-	R32
Kältemittelinhalt	kg	2,4
max.-Gesamtleitungslänge/Einzelleitung	m	80/25
Höhendifferenz IG/AG	m	15
Leitungslänge (ohne Nachfüllung)	m	40
Kältemittelnachfüllmenge	g/m	20
Einspritzleitung	mm	5 x 6,35
Saugleitung	mm	4 x 9,52 / 1 x 12,7
Luftvolumenstrom	m ³ /h	4.200
Schalldruckpegel (min/max)	dB(A)	- / 55
Schalleistungspegel (min/max)	dB(A)	- / 71
Abmessungen (B x T x H)	mm	920 x 372 x 760
Gewicht (Produkt)	kg	66,0
Betriebsstrom kühlen	A	12,5
Stromversorgung	Ph/V/Hz	1/230/50
Einsatzbereich Kühlen	°C	-10 bis 46
Einsatzbereich Heizen	°C	-15 bis 24



5U90S2SS2FA (5 Kupplungen)

