

## Klimageräte für niedrige Temperaturen



Spezielles Klimagerät zur Kühlung:  
COOLSAFE ist leise, klein und verfügt  
über alle Funktionen eines  
hochwertigen Klimageräts und verfügt  
über alle Funktionen einer  
Spitzenklimaanlage.  
Sie kühlt bis zu einer Innentemperatur  
von 10 °C, und ist die richtige Wahl für  
Klimakontrolle in Räumen für die  
Lagerung von Arzneimitteln,  
Kosmetika, Lebensmitteln und in allen  
Situationen, in denen eine  
Temperaturkontrolle erforderlich ist.

## COOLSAFE SPLIT

### MONOSPLIT DC INVERTER



Aussengerät



Innengerät



Infrarot Fernbedienung

# COOLSAFE MONOSPLIT DC INVERTER



Kältemittel  
R32



Energieeffizienz A++



Temperaturen  
bis 10°C



Luftreinigung



DC  
INVERTER

## Produkt Funktionen:

- Hervorragende Arbeitsleistung bei einer internen Temperaturgrenze von 10 °C
- Fernbedienung iFeel-Funktion
- Timer, automatischer Neustart, Filterreinigungsalarm und LED-Anzeige
- DC-Wechselrichter-Technologie



Monosplit - DC - Inverter - R32						
Innengerät			Cod.	<b>CSI-09</b>	<b>CSI-12</b>	
Aussengerät			Cod.	<b>CSO-09</b>	<b>CSO-12</b>	
Volumen des Raumes / Volumen des Weinkellers			m³	45/66	57/87	
Spannung			V - Hz - F	230 - 50 - 1		
Kühlen	Leistung	Nominal	W/BTU	2600/8900	3500/12000	
	Elektrische Aufnahme	Nominal	W	1010	1540	
	EER		W/W	3,47	3,42	
	produziertes Kondensat		l/h	1,4	1,80	
Energie label			-	A++		
Verbrauch im Stand-by			W	0,5	0,5	
behandeltes Luftvolumen			m³/h	580/500/300/230	850/760/570/480	
Schalldruck der Inneneinheit (SHi/Hi/Mi/Lo)			dB(A)	40/35/22/20	47/44/31/29	
Schalleistung der Inneneinheit			dB(A)	53/48/35/33	58/55/42/40	
Schalldruck der Außeneinheit max.			dB(A)	53	55	
Maximale Schalleistung der Außeneinheit			dB(A)	62	63	
Innengerät	Dimensionen (LxPxH)		mm	850 x 291 x 203	972 x 302 x 224	
	Gewicht		Kg	10	13	
Leistungsregulierung			-	EEV		
Aussengerät	Dimensionen (LxPxH)		mm	830x 325 x 540		
	Gewicht		Kg	30	40	
Kompressor			Marca	Panasonic		
Kältemittel	Typ		-	R32	R32	
	Kältemittelmenge ab Fabrik		Kg	0,78	0,93	
	Kältemittel - Nachfüllmenge		gr/m	20		
Kälteleitungen	Dimensionen		mm	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø12	
			(inch)	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	
	Maximale Kälteleitungslänge ohne Nachfüllung		m	5	5	
	Maximale Kältemittelleitungslänge		m	20		
	Maximal zulässige Höhendifferenz		m	10		
Einsatzgrenzen	Raumbedingungen		Heizen / Kühlen	°C 10 ~ 30		
	Aussenbedingungen		Heizen / Kühlen	°C 18 ~ 52		

alle Angaben ohne Gewähr

TESTBEDINGUNGEN: Kühlung: Int. 10°C B.S. - Ost 35°C B.S. / 24°C B.U.