

Unterdecken-/Truhengerät

AC092MDERA

| Kategorie | Einheit | Wert |
|-------------------------------|-------------------|------------------|
| Kälteleistung nom. (min/max) | kW | 2,8 (-) |
| Heizleistung nom. (min/max) | kW | 3,2 (-) |
| Kältemittel | - | R410a |
| Kältemittelinhalt | kg | 0 |
| Leitungslänge (gesamt) | m | - |
| Höhendifferenz IG/AG | m | - |
| Leitungslänge (vorbefüllt) | m | - |
| Kältemittelnachfüllmenge | g/m | - |
| Einspritzleitung | mm | 1/4" |
| Saugleitung | mm | 3/8" |
| Luftvolumenstrom | m ³ /h | 820/710/580 |
| Schalldruckpegel (min/max) | dB(A) | 34 / 38 |
| Schalleistungspegel (min/max) | dB(A) | 47 / 52 |
| Abmessungen (B x T x H) | mm | 1000 x 680 x 230 |
| Gewicht (Produkt) | kg | 27,9 |
| Betriebsstrom | A | - |
| Stromversorgung | Ph/V/Hz | 1/230/50 |
| Einsatzbereich Kühlen | °C | - |
| Einsatzbereich Heizen | °C | - |

