

Außengerät R32 Multisplit 7,5 kW Kühlen 8,6 kW Heizen

4U75S2SR2FA

Kategorie	Einheit	Wert
Kälteleistung nom. (min/max)	kW	7,5 (2,4 - 8,7)
Heizleistung nom. (min/max)	kW	8,6 (3,1 - 10,0)
Kältemittel	-	R32
Kältemittelinhalt	kg	1,6
Leitungslänge (gesamt)	m	70
Höhendifferenz IG/AG	m	15
Leitungslänge (vorbefüllt)	m	-
Kältemittelnachfüllmenge	g/m	20
Einspritzleitung	mm	4 x 1/4"
Saugleitung	mm	3 x 3/8" / 1x 1/2"
Luftvolumenstrom	m ³ /h	4000
Schalldruckpegel (min/max)	dB(A)	max.55
Schalleistungspegel (min/max)	dB(A)	max.68
Abmessungen (B x T x H)	mm	890 x 340 x 700
Gewicht (Produkt)	kg	61,0
Betriebsstrom	A	14,7
Stromversorgung	Ph/V/Hz	1/230/50
Einsatzbereich Kühlen	°C	-10 bis 46
Einsatzbereich Heizen	°C	-15 bis 24



4U75S2SR5FA - 4U85S2SR5FA (4 couplings)

