

mobiles Abluft-Klimagerät mit integriertem WiFi




Digitales Bedienfeld und LED-Anzeige
Digital control panel and LED display



Motorisierte Klappe mit breiter automatischer Oszillation, auch per Fernbedienung bedienbar
Motorized flap with wide automatic swinging, also adjustable by remote control



Maximale Portabilität dank praktischer Seitengriffe
Maximum portability thanks to practical side handles



Masse
Dimensions

ARGO TWIGGY PLUS

398400036

Das Design mit seinen weichen Linien und der komplett weißen Oberfläche, die mit einem silbernen Streifen auf der Vorderseite verziert ist, verleiht dem ARGO TWIGGY PLUS einen Hauch von Eleganz. Ausgestattet mit allen Top-Funktionen, garantiert er perfekten Komfort im Raum. Dank des Soft-Touch-Bedienfelds ist er benutzerfreundlich und technisch ausgereift und verfügt über integrierte Griffe und multidirektionale Räder für einen einfachen Transport. Dank der integrierten Wärmepumpe in allen Jahreszeiten einsetzbar. Wifi als Standard

Design with soft lines, total white finish embellished with a silver strip on the front panel, give a touch of elegance to ARGO TWIGGY PLUS. Equipped with all the top functions, it guarantees perfect comfort in the environment. User friendly and technological, thanks to the soft touch control panel, it is equipped with integrated handles and multi-directional wheels for easy transfer. Useful in all seasons, thanks to the integrated heat pump. Wifi as standard.



DESIGN-DETAILS, ELEGANZ, TOUCH CONTROL

Weiches und elegantes Design, hochwertige Verarbeitung
 Motorisierte obere Klappe, mit grossem automatischem Schwung, auch per Fernbedienung bedienbar
 Touch-Bedienfeld und LED-Anzeige
 Integriertes Wifi zur Fernsteuerung der Funktionen
 Multifunktions-Fernbedienung mit digitaler Anzeige
 Digitale 24-Stunden-Zeitschaltuhr
 Funktionen: Kühlen, Lüften, Entfeuchten und Heizen
 Swing"-Funktion: automatische Luftzufuhrklappe mit Oszillation oder fester Positionswahl
 Sleep"-Funktion: Komfort während des Schlafs
 Memory"-Funktion: automatischer Neustart nach einem Stromausfall, wobei die letzten Einstellungen gespeichert werden
 Funktion "Selbstdiagnose": Anzeige von Fehlern auf dem Display zur Vereinfachung der Wartungsarbeiten 3-stufiger Ventilator
 Waschbarer, leicht herausnehmbarer Luftfilter Automatische Kondensatverdampfung im Klimatisierungsbetrieb
 Möglichkeit des kontinuierlichen Kondensatabflusses im Entfeuchtungsmodus
 Maximale Mobilität dank multidirektionaler Räder und praktischer Seitengriffe
 Zubehör für den Fenstereinbau und Bullaugen-Kit serienmässig

DESIGN DETAILS, FASHION, TOUCH CONTROL

- > Soft and elegant design, high quality finish
- > Top motorized flap with wide automatic swing, also adjustable by remote control
- > Touch control panel and LED display
- > Integrated Wifi for long distance control of functionalities
- > Multifunction remote control with digital display
- > 24h digital timer
- > Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification and Heating
- > "Swing" function: automatic oscillation or fixed position
- > "Sleep" function: comfort during your sleep
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping latest settings
- > "Auto-diagnosis" function shows errors on display, simplifying maintenance operations
- > 3 speed fan
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- > Maximum portability, with practical multi-directional wheels and side handles
- > Exhaust hose, window adapter and kit for fixed window installation included

EAN 8013557700356

MODELL/MODEL	ARGO TWIGGY PLUS		
	Kühlen/Cooling	Heizen/Heating	
Capacità max. in freddo (35 °C; 80% U.R.) / Max. Cooling capacity (35 °C; 80% R.H.) Capacità max. in caldo / Max. Heating capacity	BTU/h	13.000 10.500	
Capacità nom. in freddo (35 °C/24 °C) / Rated Cooling capacity (35 °C/24 °C) Capacità nom. in caldo (20 °C/12 °C) / Rated Heating capacity (20 °C/12 °C)	kW	3,54 2,76	
Classe di efficienza energetica / Energy efficiency class		A A	
EER / Rated EER	kW/kW	2,6 2,5	
Portata d'aria max. (a.) / Max Air flowrate (h.)	m ³ /h	400	
Deumidificazione / Dehumidification	l/24h	28	-
Velocità del ventilatore / Fan speeds	no.	3	
Pressione sonora (b.-m.-a.) / Sound pressure (l.-m.-h.)	dB(A)	51-53-55	
Potenza sonora (a.) / Sound power (h.)	dB(A)	65	
Alimentazione elettrica / Power supply	V/F/Hz	230/1/50	
Potenza nominale assorbita / Rated Power input	kW	1,355	1,080
Consumo elettrico orario / Hourly electricity consumption	kWh/60 min	1,3	1,1
Consumo energetico in modo termostato spento / Thermostat-off mode power consumption	W	ND/NA	
Consumo energetico in modo attesa / Standby mode power consumption	W	2,0	
Tipo di refrigerante / Refrigerant type		R290	
GWP refrigerante / Refrigerant GWP	kg CO ₂ eq.	3	
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,195/0,000585	
Diametro tubo flessibile (interno-esterno) / Flexible exhaust tube diameter (inner-outer)	mm	140-150	
Lunghezza tubo flessibile / Flexible exhaust tube (extended lenght)	m	1,5	
Gewicht / Net weight	kg	31,5	
Dimension (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	770/470/382	