

3S TANK NEU

Verfügbar ab Juli 2024

Haier

94L

190L

MULTISPLIT



A



Wi-Fi Steuerung



Einfache Installation



Wärmerückgewinnung



AC & Brauchwasser

- Wi-Fi Steuerung
- Einfache Installation
- Wärmerückgewinnung
- AC & Brauchwasser

Innengerät	Modell		AN100S2ST1FA	AN200S2ST1FA
Leistungsdaten				
Volumen		L	94	190
Max. Wasseraustritt Temperatur		°C	55 °C (75 °C mit elektrischer Heizung)	
Elektrische Heizleistung		W	2.000	
COP-Durchschnitt Klima			2,2/ 2,3	2,4/ 2,5
COP warmes Klima			2,7	2,8
Saisonale Effizienz			M	L
Energieklasse	EN16147(2017)		A	
Heizzeit durchschnittlich Klima		h:mm	2:20/ 2:30	3:10/ 3:20
Heizzeit warmes Klima		h:mm	2:00/ 2:10	2:50/ 3:00
Stromversorgung		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	
Verbindungskabel		N x mm ²	2 x 0,75	
Innengerät				
Nettodimensionen	BxTxH	mm	470x560x1110	520x610x1650
Verpackungsabmessungen	BxTxH	mm	730x730x1285	730x730x1825
netto	(Bruttogewicht)	kg	45,0 (62,0)	70,0 (88,0)
Material			Emaille	
Installationsdaten				
Flüssigrohr	∅	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Gasleitung	∅	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Steuerung				
Standard			integrierte	

AN100S2ST1FA

AN200S2ST1FA

