

3S TANK NEU

Verfügbar ab Juli 2024

inosens **Haier**

MULTISPLIT

94L

190L



A



Wi-Fi Steuerung



Einfache Installation



Wärmerückgewinnung



AC & Brauchwasser

- Wi-Fi Steuerung
- Einfache Installation
- Wärmerückgewinnung
- AC & Brauchwasser

| Innengerät | Modell | | AN100S2ST1FA | AN200S2ST1FA |
|---------------------------------|-----------------|---------------------|--|--------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Volumen | | L | 94 | 190 |
| Max. Wasseraustritt Temperatur | | °C | 55 °C (75 °C mit elektrischer Heizung) | |
| Elektrische Heizleistung | | W | 2.000 | |
| COP-Durchschnitt Klima | | | 2,2/ 2,3 | 2,4/ 2,5 |
| COP warmes Klima | | | 2,7 | 2,8 |
| Saisonale Effizienz | | | M | L |
| Energieklasse | EN16147(2017) | | A | |
| Heizzeit durchschnittlich Klima | | h:mm | 2:20/ 2:30 | 3:10/ 3:20 |
| Heizzeit warmes Klima | | h:mm | 2:00/ 2:10 | 2:50/ 3:00 |
| Stromversorgung | | Ph/V/Hz | 1/220~240/50/60 | |
| Verbindungskabel | | N x mm ² | 2 x 0,75 | |
| Innengerät | | | | |
| Nettodimensionen | BxTxH | mm | 470x560x1110 | 520x610x1650 |
| Verpackungsabmessungen | BxTxH | mm | 730x730x1285 | 730x730x1825 |
| netto | (Bruttogewicht) | kg | 45,0 (62,0) | 70,0 (88,0) |
| Material | | | Emaille | |
| Installationsdaten | | | | |
| Flüssigrohr | ∅ | mm | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Gasleitung | ∅ | mm | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| Steuerung | | | | |
| Standard | | | integrierte | |

AN100S2ST1FA

AN200S2ST1FA

