

AB072MNFRA
 AB092MNFRA
 AB122MNFRA
 AB162MNFRA
 AB182MNFRA
 AB242MNFRA

AB282MNFRA
 AB302MNFRA
 AB382MNFRA
 AB482MNFRA
 AB602MNFRA



Geeignet für den Einsatz in R410A-Systemen

PB-950QB(H) und PB-950QB(B)



Optionale Kabelfernbedienung HW-SA301AFK



Optionale Kabelfernbedienung HW-PB101AFK



Optionale Kabelfernbedienung YR-HQS01

- Exklusives 360°-Luftdiffusionssystem für eine gleichmäßige Luftverteilung
- Unabhängige Steuerung der 4 Lamellen
- 6 Positionierungsebenen pro Einzellamelle
- DC-Wechselrichter-Lüftermotor
- 7 Gebläsestufen wählbar mit kabelgebundener Steuerung.
- Standard-Kondensatablaufpumpe
- Vorbereitet für Frischluftzufuhr (vorgestanz)
- Mit integriertem Standard-UVC-Strahlen-Generator zur Sterilisierung der durch das Gerät strömenden Luft



PB-950QB(H)



PB-950QB(B)



Modell		AB072MNFRA	AB092MNFRA	AB122MNFRA	AB162MNFRA	AB182MNFRA	AB242MNFRA
Kapazität							
Kühlung	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Heizung	kW	2,5	3,2	4	5	6,3	8
Elektrische Parameter							
Stromversorgung	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50					
Belüftung							
Luftstrom (H/M/L)	m³/h	1000/750/550	1000/750/550	1000/753/585	1000/755/641	1088/909/708	1380/1100/780
Schalldruck (H/M/L)	dB(A)	30/27/23	30/27/23	33/28/25	33/30/29	34/31/27	35/34/30
Installation - Abmessungen							
Nettoabmessungen (BxTxH)	mm	840x840x180	840x840x180	840x840x180	840x840x180	840x840x180	840x840x204
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH)	mm	978x978x247	978x978x247	978x978x247	978x978x247	978x978x247	978x978x269
Netto-/Bruttogewicht	Kg	19/24	19/24	21/26	21/26	21/26	22/27
Ø Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Ø Gasleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Panel							
Modell		PB-950QB(H) / (B)	PB-950QB(H) / (B)	PB-950QB(H) / (B)	PB-950QB(H) / (B)	PB-950QB(H) / (B)	PB-950QB(H) / (B)
Nettoabmessungen des Paneels (BxTxH)	mm	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50
Verpackungsabmessungen des Paneels (BxTxH)	mm	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123
Netto-/Bruttogewicht des Paneels	Kg	5,5/8,0	5,5/8,0	5,5/8,0	5,5/8,0	5,5/8,0	5,5/8,0

Modell		AB282MNFRA	AB302MNFRA	AB382MNFRA	AB482MNFRA	AB602MNFRA
Kapazität						
Kühlung	kW	8	9	11,2	14	16
Heizung	kW	9	10	12,5	16	18
Elektrische Parameter						
Stromversorgung	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50				
Belüftung						
Luftstrom (H/M/L)	m³/h	1380/1150/830	1380/1180/900	2050/1500/1100	2100/1600/1170	2100/1600/1170
Schalldruck (H/M/L)	dB(A)	37/35/30	37/35/30	37/34/30	44/39/34	44/39/34
Installation - Abmessungen						
Nettoabmessungen (BxTxH)	mm	840x840x204	840x840x204	840x840x246	840x840x288	840x840x288
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH)	mm	978x978x269	978x978x269	978x978x312	978x978x353	978x978x353
Netto-/Bruttogewicht	Kg	22/27	22/27	25/31	26/32	26/32
Ø Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Ø Gasleitung	mm (Zoll)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Panel						
Modell		PB-950QB(H) / (B)	PB-950QB(H) / (B)	PB-950QB(H) / (B)	PB-950QB(H) / (B)	PB-950QB(H) / (B)
Nettoabmessungen des Paneels (BxTxH)	mm	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50
Verpackungsabmessungen des Paneels (BxTxH)	mm	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123
Netto-/Bruttogewicht des Paneels	Kg	5,5/8,0	5,5/8,0	5,5/8,0	5,5/8,0	5,5/8,0