



Geeignet für
den Einsatz in
R410A-Systemen

AB072MBFRA
AB092MBFRA
AB122MBFRA
AB162MBFRA
AB182MBFRA
AB242MBFRA
AB282MBFRA
AB302MBFRA
AB382MBFRA
AB482MBFRA



Optionale Kabelfernbedienung
HW-BA316AFK



Optionale Kabelfernbedienung
HW-SA301AFK



Optionale Kabelfernbedienung
HW-PB101AFK



Optionale Kabelfernbedienung
YR-HQS01

- Standard-Kondensatablaufpumpe
- Geräuscharmer Betrieb
- DC-Wechselrichter-Lüftermotor
- Anti-Fouling-Design für die Decke

Modell		AB072MBFRA	AB092MBFRA	AB122MBFRA	AB162MBFRA	AB182MBFRA
Kapazität						
Kühlung	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Heizung	kW	2,5	3,2	4	5	6,3
Elektrische Parameter						
Stromversorgung	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50				
Belüftung						
Luftstrom (H/M/L)	m³/h	620/560/445	665/600/470	700/600/490	750/650/515	900/790/600
Schalldruck (H/M/L)	dB(A)	31/31/29	32/31/29	34/31/30	36/35/33	39/37/34
Schalleistung (H/M/L)	dB(A)	47/47/45	48/47/45	50/47/46	52/51/49	55/53/50
Installation - Abmessungen						
Nettoabmessungen (BxTxH)	mm	1000x600x290	1000x600x290	1000x600x290	1000x600x290	1000x600x290
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH)	mm	1201x680x377	1201x680x377	1201x680x377	1201x680x377	1201x680x377
Netto-/Bruttogewicht	Kg	33/40	33/40	33/40	34/41	34/41
Ø Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ø Gasleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
Paneel						
Modell		P2B-1160IB	P2B-1160IB	P2B-1160IB	P2B-1160IB	P2B-1160IB
Nettoabmessungen des Paneels (BxTxH)	mm	1160x665x60	1160x665x60	1160x665x60	1160x665x60	1160x665x60
Verpackungsabmessungen des Paneels (BxTxH)	mm	1244x748x159	1244x748x159	1244x748x159	1244x748x159	1244x748x159
Netto-/Bruttogewicht des Paneels	Kg	6,3/12	6,3/12	6,3/12	6,3/12	6,3/12

Modell		AB242MBFRA	AB282MBFRA	AB302MBFRA	AB382MBFRA	AB482MBFRA
Kapazität						
Kühlung	kW	7,1	8	9	11,2	14
Heizung	kW	8	9	10	12,5	16
Elektrische Parameter						
Stromversorgung	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50				
Belüftung						
Luftstrom (H/M/L)	m³/h	950/850/750	1040/925/825	1465/1350/1210	1640/1450/1280	1855/1750/1540
Schalldruck (H/M/L)	dB(A)	40/38/36	39/37/36	42/41/40	43/42/40	45/44/42
Schalleistung (H/M/L)	dB(A)	56/54/52	55/53/52	58/57/56	59/58/56	61/60/58
Installation - Abmessungen						
Nettoabmessungen (BxTxH)	mm	1000x600x290	1400x600x290	1400x600x290	1400x600x290	1400x600x290
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH)	mm	1201x680x377	1601x680x377	1601x680x377	1601x680x377	1601x680x377
Netto-/Bruttogewicht	Kg	34/41	45/54	45/54	45/54	45/54
Ø Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Ø Gasleitung	mm (Zoll)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Paneel						
Modell		P2B-1160IB	P2B-1560IB	P2B-1560IB	P2B-1560IB	P2B-1560IB
Nettoabmessungen des Paneels (BxTxH)	mm	1160x665x60	1560x665x60	1560x665x60	1560x665x60	1560x665x60
Verpackungsabmessungen des Paneels (BxTxH)	mm	1244x748x159	1644x748x159	1644x748x159	1644x748x159	1644x748x159
Netto-/Bruttogewicht des Paneels	Kg	6,3/12	8/14,5	8/14,5	8/14,5	8/14,5