

H2O-Kanal-Monoblock



H2O-Kanal-Monoblock			FH2O09MBC	FH2O12MBC	FH2O18MBC
Stromversorgung der Einheit		F-V-Hz	Monofase 220-240V 50Hz	Monofase 220-240V 50Hz	Monofase 220-240V 50Hz
Kühlung	Kapazität	kW (Min-Nom-Max)	1,52 - 2,51 - 2,75	1,52 - 3,51 - 4,75	2,55-5,28-5,69
	Aufgenommene elektrische Leistung	W (Min-Nom-Max)	350-650-1220	350-950-1620	710-1633-1900
	SEHER		6,5	6,5	6,1
	Energieeffizienzklasse		A++	A++	A++
Heizung	Kapazität	kW (Min-Nom-Max)	0,97-2,50-3,63	0,97 - 4,31 - 5,93	2,20-5,86-6,15
	Aufgenommene elektrische Leistung	W (Min-Nom-Max)	350-630-2050	350 - 1100-2050	740-1580-2760
	SCOP	(Stagione Media)	4	4	4
	Energieeffizienzklasse	(Stagione Media)	A++	A+	A+
Energieeffizienz	E.E.R./C.O.P.	W/W	3,70/3,73	3,70/3,73	3,70/3,73
Einheit	Abmessungen (B-T-H)	mm	930-470-350	930-470-350	930-470-350
	Luftstrom (Min-Med-Max)	m ³ /h	250-430-500	300-580-600	350-650-880
	Nennventilatordruck	Pa	25	25	25
	Einstellbereich für den Lüfterdruck	Pa (Min-Max)	0-60	0-60	0-100
	Schalldruck (Min-Med-Max)	dB(A)	28 - 35 - 40	28 - 35 - 40	33-38-42
	Wasserverbrauch mit einem Ventil	LT/MIN	3,5	4	4,8
	Wasserverbrauch Min-Max-Doppelwert	LT/MIN	2,7/4	2,9/4,5	3,0/5,0
Kältemittelflüssigkeit	Art des Kältemittels		R32	R32	R32
Betriebsgrenzen	Innentemperaturen	Raff. (Min-Max) °C B.U.	+16 - +32	+16 - +32	+16 - +32
		Risc. (Min-Max) °C B.S.	14 - +30	14 - +30	14 - +30
	Wassertemperaturen	Raff. (Min-Max) °C B.S.	8°-27*°	8°-27*°	8°-27*°
		Risc. (Min-Max) °C B.U.	12°-27°	12°-27°	12°-27°

* laut Gesetz / laut Gesetz

Weitere Einzelheiten finden Sie im entsprechenden Katalog